

## Коллекторы SANEXT

Переход на горизонтальные системы отопления обусловлен использованием в проектировании и монтаже коллекторов.

Компания SANEXT разработала универсальные коллекторы из нержавеющей стали и латуни, которые позволяют получить все преимущества от монтажа горизонтальной системы.

Коллекторы SANEXT поставляются как с комплектацией (запорная арматура, заглушки, футорки, фильтры, шаровые краны и т.д.) так и только коллектор.

Коллекторы совместимы с другим оборудованием SANEXT.

### Коллектор SANEXT этажный

Применяется для монтажа систем отопления, водоснабжения, противопожарных систем с использованием труб SANEXT.



#### Характеристики

- Материал: нержавеющая сталь AISI 304
- Диаметр коллектора от 1 ¼" до 1 ½"
- Выходы с наружной резьбой ¾"
- Количество выходов от 2 до 5
- Межосевое расстояние 100 мм
- Дополнительный выход ½" для монтажа воздухоотводчика, манометра
- Высокий запас прочности, экологичность, коррозионная стойкость

#### Преимущества

- Коллекторы SANEXT Этажный соответствуют требованиям ГОСТ 08X18H10
- Соединяются между собой с помощью резьбы для монтажа нужного количества выходов
- Удобство монтажа, возможность подключения с обеих сторон
- Благодаря межосевому расстоянию 100 мм идеально подходит для монтажа квартирных теплосчетчиков SANEXT на выходах
- На каждой резьбе возможность использования плоского уплотнения
- Возможность заказа как отдельно коллектора, так и с комплектацией SANEXT (заглушки муфты, футорки, фильтры, шаровые краны и т.д)



**Этажный коллекторный узел SANEXT поквартирного  
распределения теплоносителя с комплектацией  
и приборами учета тепловой энергии**

№	Наименование и техническая характеристика	Тип на схеме	Артикулы SANEXT	Ед. изм.	Кол-во
1	Запорный клапан	Dy 20; G-G	-	шт.	1
2	Ниппель переходной G - R	1" x ¾"	-	шт.	1
3	Фильтр косой G	1"	8615	шт.	1
4	Переходник R - G	1 ½" x 1"	8609	шт.	1
5	Коллектор этажный нержавеющая сталь	R - G 1 ½" x 4 выхода	8404	шт.	2
5.2	Коллектор этажный нержавеющая сталь	R-G 1 ½" x 2 выхода	8402	шт.	2
6	Воздухоотводчик автоматический	R ½"	8601	шт.	1
6.1	Клапан отсекающий	R ½"	8632	шт.	1
7	Футорка R - G	1 ½" x ½"	8627	шт.	1
8	Резьбовой присоединительный фитинг	G ¾" x R ½"	8611	шт.	8
9	Шаровый кран для термодатчика	G ½"	5905	шт.	4
10	Комплект для коллектора	(воздухоотв. и слив кр.) R 1"	8101	шт.	1
11	Полнопроходной шаровый кран	G ½"	8625	шт.	4
12	Заглушка с наружной резьбой	R ½"	8604	шт.	3
13	Поворотный кран впуска-выпуска (дренажный)	R ½"	8613	шт.	1
14	Переходник с накидной гайкой	G ¾" x R ½"	5901	шт.	8
15	Тепловычислитель SANEXT подключение в обратный трубопровод	Dy 15	5004	шт.	4
17	Клапан балансировочный Dy 15	G - G ½"	-	шт.	4
18	Ниппель R-R	½"	8628	шт.	4
19	Автомат-й балансировочный клапан	Dy 20; G - G	-	шт.	1
20	Шаровый кран для термодатчика	G ¾"	5906	шт.	2
21	Сгон разъемный R-R (американка)	¾"	8629	шт.	2
22	Клапан балансировочный G - G	Dy 20	-	шт.	2
23	Полнопроходной шаровый кран	G ¾"	8622	шт.	2
24	Переходник с накидной гайкой	G 1" x R ¾"	5902	шт.	2
25	Тепловычислитель SANEXT подключение в обратный трубопровод	Dy 20	5008	шт.	1
26	Футорка R-G	1 ½" x 1"	8617	шт.	1
27	Переходник R-G	1 ½" x ¾"	8610	шт.	1
28	Переходник с наружной резьбой	16 x R ½"	4210	шт.	4
29	Монтажная (надвижная) гильза	16	4010	шт.	8
30	Труба SANEXT PEX-а/EVON «Универсальная»	16 x 2.2	1111	м.	100
31	Переходник с наружной резьбой	20 x R ¾"	4221	шт.	2
32	Монтажная (надвижная) гильза	20	4020	шт.	4
33	Труба SANEXT PEX-а/EVON «Универсальная»	20 x 2.8	1211	м.	100
34	Переходник с внутренней резьбой	1 ½" x 1"	4110	шт.	4
35	Переходник с внутренней резьбой	20 x G ¾"	4121	шт.	2

## Коллектор SANEXT «Универсальный»

Применяется для монтажа систем отопления, водоснабжения, противопожарных систем с использованием труб SANEXT

### Характеристики

- Материал: латунь, устойчивая к вымыванию цинка
- Диаметры 1" и 1 ¼"
- Выходы с наружной резьбой ¾" под Евроконус
- Количество выходов от 2 до 6
- Межосевое расстояние 50 мм



## Номенклатура Коллекторов SANEXT « Универсальный»

Артикул	Наименование
8302	Коллектор универсальный G 1" x 2 выхода R ¾" евроконус
8303	Коллектор универсальный G 1" x 3 выхода R ¾" евроконус
8304	Коллектор универсальный G 1" x 4 выхода R ¾" евроконус
8305	Коллектор универсальный G 1" x 5 выходов R ¾" евроконус
8306	Коллектор универсальный G 1" x 6 выходов R ¾" евроконус
8202	Коллектор универсальный G 1 ¼" x 2 выхода R ¾" евроконус
8203	Коллектор универсальный G 1 ¼" x 3 выхода R ¾" евроконус
8204	Коллектор универсальный G 1 ¼" x 4 выхода R ¾" евроконус
8205	Коллектор универсальный G 1 ¼" x 5 выходов R ¾" евроконус
8206	Коллектор универсальный G 1 ¼" x 6 выходов R ¾" евроконус

## Коллектор SANEXT «Квартирный»

Применяется для монтажа систем отопления, водоснабжения с использованием труб SANEXT.

### Характеристики

- Материал: латунь, устойчивая к вымыванию цинка
- Диаметр 1"
- Выходы с наружной резьбой ¾" под Евроконус
- Количество выходов от 2 до 4
- Межосевое расстояние 36 мм
- В комплект входят отсекающие краны на каждом выходе
- Соединяются между собой с помощью резьбы для монтажа нужного количества выходов



## Номенклатура Коллекторов SANEXT «Квартирный»

Артикул	Наименование
8102	Коллектор Квартирный 1" x 2 выхода ¾" евроконус
8103	Коллектор Квартирный 1" x 3 выхода ¾" евроконус
8104	Коллектор Квартирный 1" x 4 выхода ¾" евроконус